

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:

uchádzač vyplní žltou vyznačené časti

Obchodné meno: FaxCopy Pro s.r.o.

IČO: 47 076 178

**FaxCOPY Pro**

FaxCopy Pro s.r.o.  
Vajnorská 98/1D, 831 04 Bratislava  
IČO: 47076178, DIČ: 2023722701  
IČ DPH: SK0200000130

poradové číslo	interné číslo	Názov výdavku - do súťaže	Charakteristika výdavku	Merná jednotka	celkové množstvo	Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky)	Cena za jednotku v Eur bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR s DPH
1	180.	konštrukcia na uchytenie fotografických pozadí	<p>Charakteristika dopytu: Konštrukcia na uchytenie fotografických pozadí</p> <p>Požiadavka: minimálne 4 páry vzperných trňov do papierovej role, materiál plast a kov minimálne 4 reťaze, materiál kov alebo plast 1 pár kovových - odstupňovaných hákov na stenu alebo strop minimálne 4 závažia na reťaze Záručný servis</p>	ks	1,00	FY7344 set B / 4W uchytenie pozadí	120,75	120,75	144,9

2	181.	papierové pozadie biele	<p>Charakteristika dopytu: Papierové pozadie biele</p> <p>Požiadavka: Odtieň Artic white</p> <p>Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka minimálne od 11 m a viac</p> <p>Pozadie navinuté na jadrovej roli s vnútorným priemerom minimálne 5 cm a maximálne do 10 cm</p> <p>Gramáž papiera - minimálne 150 g/m<sup>2</sup></p>	ks	1,00	ZC1265 2,72x11m ARCTIC WHITE papierova rola	48,75	48,75	58,5
3	182.	papierové pozadie čierne	<p>Charakteristika dopytu: Papierové pozadie čierne</p> <p>Požiadavka: Odtieň Black</p> <p>Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka minimálne od 11 m a viac</p> <p>Pozadie navinuté na jadrovej roli s vnútorným priemerom minimálne 5 cm a maximálne do 10 cm, gramáž papiera - minimálne 150 g/m<sup>2</sup></p>	ks	1,00	ZC1268 2,72x11m BLACK, papierová rola	48,75	48,75	58,5
4	183.	papierové pozadie šedé	<p>Charakteristika dopytu: Papierové pozadie šedé</p> <p>Požiadavka: Odtieň Storm grey</p> <p>Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka minimálne od 11 m a viac</p> <p>Pozadie navinuté na jadrovej roli s vnútorným priemerom minimálne 5 cm a maximálne do 10 cm, gramáž papiera - minimálne 150 g/m<sup>2</sup></p>	ks	1,00	ZC1205 2,72x11m gray, papierová rola	48,75	48,75	58,5

5	184.	papierové pozadie zelené	<p>Charakteristika dopytu: papierové pozadie zelené</p> <p>Požiadavka: Odtieň Chromagreen</p> <p>Rozmer šírka minimálne 2,72 m x dĺžka minimálne od 11 m a viac</p> <p>Pozadie navinuté na jadrovej roli s vnútorným priemerom minimálne 5 cm a maximálne do 10 cm, gramáž papiera - minimálne 150 g/m<sup>2</sup></p>	ks	1,00	ZC1233 2,72x11 m Chromagreen, papierová rola	48,75	48,75	58,5
6	185.	zaťažovacia tyč pre papierové pozadia	<p>Charakteristika dopytu: zaťažovacia tyč pre papierové pozadia</p> <p>Požiadavka: Kovová tyč pre papierové pozadia so štandardnou šírkou minimálne od 2,7 m - maximálne 3,65 m</p> <p>Druh materiálu - kov a plast</p>	ks	4,00	Manfrotto Two Section Aluminium- Core	60	240	288

7	186.	stropný systém pre uchytienie svetiel	<p>Charakteristika dopytu: stropný systém pre uchytienie svetiel</p> <p>Požiadavka: materiál - kov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-minimálne 2x koľaj s dĺžkou minimálne od 5 m a maximálne 7 m</li> <li>-minimálne 3x koľaj s dĺžkou minimálne od 3 m a maximálne 5 m</li> <li>-minimálne 3x pantograf</li> <li>-minimálne 2x teleskopická pružinová tyč pre uchytienie svetla v rozmere od minimálne 85 cm do maximálne 200 cm</li> <li>-minimálne 1 teleskopická tyč pre odrzdenie a posuv pantografu</li> <li>-minimálne 6x vozík dvojité pre pohyb koľají</li> <li>-minimálne 5x jednoduchý vozík pre posun pantografu + svorky pre káble, ukončenie koľajnice, kľúč pre aretáciu</li> <li>5x 5 m a viac sieťového kábla</li> </ul>	ks	1,00	FY7926 Fomei Stropný systém KIT 2 (3x5m, 5 závesov)	1896,65	1896,65	2275,98
---	------	---------------------------------------	--	----	------	---	---------	---------	---------

8	187A	kit štúdiových bleskov	<p>Charakteristika dopytu: interné číslo 187 a 211</p> <p><b>štúdiový blesk typ 1</b></p> <p>Musí byť kompatibilný s položkami pod interným číslom 189, 194</p> <p>Smerné číslo minimálne 45</p> <p>Výkon záblesku minimálne od 600Ws a viac</p> <p>Synchronizácia Normal/ HSS s potrebnými výkonnejšími odpaľovačmi</p> <p>Plynulá regulácia výkonu</p> <p>Napájanie AC - sieťové</p> <p>Vstavané aktívne chladenie</p> <p>Bajonet typu Bowens , Rádiový prijímač pre výkonnejšie štúdiové blesky</p> <p>s pracovnou frekvenciou od 2,4 GHz /minimálne 16 kanálov</p> <p>Balenie: 1x štúdiový blesk , 2x napájací kábel, 2x prijímač, 2x synchronizačný kábel</p> <p>Záručný servis</p> <p>Charakteristika dopytu: interné číslo 189 a 213</p> <p><b>Rádiový vysielateľ pre štúdiové blesky</b></p> <p>Rádiový vysielateľ pre výkonnejšie štúdiové blesky, ktorý musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 187, 188</p> <p>Pracovná frekvencia: od 2,4 GHz / minimálne 16 kanálov</p> <p>Dosah minimálne 100 m a viac</p> <p>Vysielateľ upevnený na fotoaparáte odpaľuje blesky cez prijímače, ktoré umožňujú použiť vysokorychlostnú synchronizáciu u väčšiny predávaných štúdiových bleskov</p> <p>Záručný servis</p> <p>Charakteristika dopytu: Interné číslo 191</p> <p><b>Stojan na uchytenie štúdiových svetiel</b></p> <p>Hmotnosť: minimálne 2000g – maximálne 2500g</p> <p>Výška: minimálne 1000 mm a maximálne 2900 mm</p> <p>Zložený - veľkosť: maximálne 1010 mm</p> <p>Maximálna nosnosť: maximálne 15 kg</p> <p>Materiál - kov s plastovými časťami</p> <p>Možnosť upínania jednotlivých sekcií statívu: normovaný</p>		2,00	FY9115 Fomai Digitalis 600/600, kit štúdiových bleskov	1210,65	2421,3	2905,56
---	------	------------------------	---	--	------	--	---------	--------	---------

9	188/A	kit štúdiových bleskov <b>typ 2</b>	<p>Charakteristika dopytu: <b>kit štúdiových bleskov štúdiový blesk typ 2</b></p> <p>Požiadavka: Musí byť kompatibilný s položkami pod interným číslom 189, 194 Smerné číslo minimálne 32 Výkon záblesku minimálne od 400Ws Synchronizácia Normal/ HSS s potrebnými odpaľovačmi Plynulá regulácia výkonu Podpora s väčšinou predávaných výkonnejších odpaľovačov Napájanie AC - sieťové Vstavané aktívne chladenie Bajonet typu Bowens</p> <p><b>Rádiový prijímač pre výkonnejšie štúdiové blesky</b> s pracovnou frekvenciou od 2,4 GHz /minimálne 16 kanálov Balenie: 1x štúdiový blesk , 2x napájací kábel, 2x prijímač, 2x synchronizačný kábel Záručný servis</p> <p><b>Rádiový vysielateľ pre štúdiové blesky</b> Rádiový vysielateľ pre výkonnejšie štúdiové blesky, ktorý musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 187, 188 Pracovná frekvencia: od 2,4 GHz / minimálne 16 kanálov Dosah minimálne 100 m a viac Vysielateľ upevnený na fotoaparáte odpaľuje blesky cez prijímače, ktoré umožňujú použitie vysokorychlostnú synchronizáciu u väčšiny predávaných štúdiových bleskov Záručný servis</p> <p><b>adaptér pre uchytenie svetla</b> Adaptér uchytenie svetla do softboxu vyrobený z kovu, ktorý slúži na uchytenie príslušenstva k svetlu a ten umožňuje bezpečnú a stabilnú montáž pre väčšinu kompatibilných výkonnejších štúdiových bleskov a trvalých svetiel dostupných na trhu. Bajonet typu Bowens</p>	1,00	FY4414 Fomai set Digitalis 400/400		916,05	916,05	1099,26
---	-------	-------------------------------------	---	------	------------------------------------	--	--------	--------	---------

10	192.	soft box malý	<p>Charakteristika dopytu: Soft box malý Požiadavka: Tepelne odolný softbox so strieborným vnútorným povrchom, ktorý vo vnútri softboxu násobí svetlo a zaručuje, že sa všetko znásobené svetlo rovnomerne zmäkčí cez difúzne látky minimálne 2 difúzne látky pre zmäkčenie svetla Speed Ring -(kruh pre vypnutie drôtov a uchytenie bajonetu svetla) Šírka minimálne 30 cm a maximálne 50 cm Výška minimálne od 150 cm a maximálne 180 cm Materiál - textil a kov Záručný servis</p>	ks	2,00	FY7549 Fomei 30x180S/ STRIP BOX Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra	191,5	383	459,6
----	------	---------------	---	----	------	--	-------	-----	-------

11	193.	soft box stredný	<p>Charakteristika dopytu: Soft box stredný</p> <p>Požiadavka: Tepelne odolný štvorcový softbox so strieborným vnútorným povrchom, ktorý vo vnútri softboxu násobí svetlo a zaručuje, že sa všetko znásobené svetlo rovnomerne zmäkčí cez difúzne látky minimálne 2 difúzne látky pre zmäkčenie svetla</p> <p>Speed Ring -(kruh pre vypnutie drôtov a uchytenie bajonetu svetla)</p> <p>Šírka minimálne 60 cm</p> <p>Výška minimálne 60 cm</p> <p>Materiál - textil a kov</p> <p>Záručný servis</p>	ks	2,00	FY7538 Fomai 60x60S / SQUARE Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra	94,55	189,1	226,92
12	195.	kovové 4-dielne klapky	<p>Charakteristika dopytu: Kovové 4-dielne klapky</p> <p>Požiadavka: Kovové 4-dielne klapky s priemerom minimálne 16,5 cm sa používajú ako príslušenstvo k reflektoru štúdiového blesku na reguláciu množstva a smeru svetla - musí byť kompatibilné s položkou pod interným číslom 194.</p>	ks	1,00	FY7513 Fomai DFS-4- diel.klapky 16,5cm	48,75	48,75	58,5



13	196.	reflektor voštinový	<p>Charakteristika dopytu: Beauty dish reflektor</p> <p>Požiadavka: Beauty Dish reflektor je príslušenstvo k štúdiovým bleskom, určené pre portrétnu a modelingovú fotografiu. Súčasťou balenia je voštinový filter a textilný difúzny návlek. Priemer minimálne 50 cm. Bajonet typu Bowens. Záručný servis</p>	ks	1,00	FY9150 Beauty Dish s voštinovým filtrom / 55cm, Terronic	88,05	88,05	105,66
14	197.	difúzny stan	<p>Charakteristika dopytu: Difúzny stan</p> <p>Požiadavka: Difúzny stan pre fotografovanie lesklých predmetov Stan pohodlne zložiteľný a ľahko prepravovateľný Materiál difúzna textília Rozmer stanu: minimálne 100 cm x minimálne 85 cm x minimálne 100 cm Záručný servis</p>	ks	1,00	FY7465 Fomei Difúzny stan-BIG 100 x 88 x 102 cm	78,25	78,25	93,9

15	198.	odrazová doska stredná	<p>Charakteristika dopytu: Odrazová doska stredná</p> <p>Požiadavka: Odrazová doska 5-in-1 - univerzálna odrazová sada zložená z vypínacej - skladacej pružiny s difúznou bielou látkou pre zmäkčenie svetla</p> <p>Možnosť použitia štyroch odtieňov navliekacej odrazovej látky: biela, čierna, strieborná, zlatá</p> <p>Kruhová doska je ľahkou zložiteľná do menšieho kruhu s prepravným puzdrom. Priemer maximálne 130 cm</p>	ks	1,00	FY7805 Odrazová doska 5-IN-1/110 cm, Terronic	27,75	27,75	33,3
16	199.	odrazová doska malá	<p>Charakteristika dopytu: Odrazová doska malá</p> <p>Požiadavka: Odrazová doska 5-in-1 - univerzálna odrazová sada zložená z vypínacej - skladacej pružiny s difúznou bielou látkou pre zmäkčenie svetla</p> <p>Možnosť použitia štyroch odtieňov navliekacej odrazovej látky: biela, čierna, strieborná, zlatá</p> <p>Kruhová doska je ľahkou zložiteľná do menšieho kruhu s prepravným puzdrom. Priemer maximálne 100 cm</p>	ks	1,00	FY7810 Odrazová doska 5-in-1/80cm, Terronic	19,3	19,3	23,16

17	200.	odrazová doska veľká	<p>Charakteristika dopytu:  Odrazová doska veľká  Požiadavka:  Odrazová doska 5-in-1 - univerzálna odrazová sada zložená z vypínacej - skladacej pružiny s difúznou bielou látkou pre zmäkčenie svetla  Možnosť použitia štyroch odtieňov navliekacej odrazovej látky: biela, čierna, strieborná, zlatá  Kruhová doska je ľahkou zložiteľná do menšieho kruhu s prepravným puzdrom.  Rozmer šírka minimálne od 100cm maximálne do 130cm x výška minimálne 160 cm do maximálne 200 cm.</p>	ks	1,00	FY7811 Odrazová doska 5-in-1 / 120x180cm, Terronic	50,75	50,75	60,9
----	------	----------------------	---	----	------	--	-------	-------	------

18	201.	blesk stroboskopický	<p>Charakteristika dopytu: batériový blesk Požiadavka: Musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 202, 203, 204, 205 Smerné číslo minimálne 45 Výkon záblesku minimálne 600Ws a výkonnejší Režimy synchronizácie manuálne Synchronizácia NORMAL/HSS/T/STROBO Podpora s väčšinou predávaných výkonnejších odpaľovačov Vstavané aktívne chladenie Synchro vstup pre potrebné odpaľovače Bajonet typu Bowens súčasťou balenie: zábleskové svetlo; Li-ion batéria; nabíjačka; Popruh; návod k použitiu</p>	ks	2,00	FY3041 Fomei Digitalis Pro T600	706,65	1413,3	1695,96
----	------	-------------------------	---	----	------	---------------------------------	--------	--------	---------

19	203/A	vysielač a prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ1	<p>Charakteristika dopytu: <b>sada vysielač/prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 1</b>  <b>vysielač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 1</b>  Požiadavka:  <b>Musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 201, 203, 216 B</b>  Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / 32 kanálov a 5 skupín a viac  Dosah minimálne 100 m  Možnosť využívať vysokorýchlostnú synchronizáciu vďaka najnovším technológiám.  Funkcia HSS dostupná len s výkonnejším prijímačom, určeným k blesku, alebo s odpaľovačmi podporujúcimi vysokorýchlostnú synchronizáciu.  Režimy blesku E TTL / MANUAL / OFF  Ovládanie speedlightu Zoom, výkon, TTL, korekcia expozície  prehľadný LCD display, sada potrebných káblov a príslušenstva  Pomocné AF prívietenie  Funkcia bezdrôtovej spúšte fotoaparátu  Záručný servis  Charakteristika dopytu:  <b>prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 1</b>  Požiadavka:  <b>Musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 201, 202, 216B</b>  Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / 32 kanálov a 5 skupín a viac  Dosah minimálne 100 m  Možnosť využívať funkciu vysokorýchlostnej synchronizácie vďaka najnovším technológiám - funkcia HSS je dostupná len s výkonnejším prijímačom určeným k blesku, alebo s odpaľovačmi podporujúcimi vysokorýchlostnú synchronizáciu.  Režimy blesku E TTL / MANUAL / OFF  Ovládanie speedlightu Zoom výkon TTL korekcia</p>		2,00	FY3480 Fomei TR-X32 Canon, sada vysielač / prijímač			
							97,8	195,6	234,72

20	205/A	vysielač a prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 2	<p>Charakteristika dopytu: <b>sada vysielač a prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 2</b></p> <p><b>vysielač pre odpaľovanie štúdiových bleskov typ 2</b>  Požiadavka:  Musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 201, 205, 217.  Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / minimálne 32 kanálov a 5 skupín a viac  Dosah 100 m a viac  Možnosť využívať funkciu vysokorýchlostnej synchronizácie vďaka najnovším technológiám - funkcia HSS je dostupná len s výkonnejším vysielačom určeným k blesku, alebo s odpaľovačmi podporujúcimi vysokorýchlostnú synchronizáciu.  Režimy blesku E TTL / MANUAL / OFF  Ovládanie speedlightu Zoom, výkon, TTL, korekcia expozície  prehľadný LCD display, sada potrebných káblov a príslušenstva pre pripojenie k fotoaparátu, aby sa dal samotný produkt použiť s čo najviac dostupnými fotoaparátmi  Pomocné AF prívietenie.  Funkcia bezdrôtovej spúšte fotoaparátu  Záručný servis  Charakteristika dopytu:  <b>prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov k fotoaparátu typu 2</b>  Požiadavka:  Musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 201, 204, 217  Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz / minimálne 32 kanálov a 5 skupín a viac</p>		2,00	FY3481 Fomei TR-X32 Nikon, sada vysielač / prijímač	97,8	195,6	234,72
----	-------	--	---	--	------	---	------	-------	--------

21	207.	stojan pre štúdiové blesky	<p>Charakteristika dopytu: stojan pre štúdiové blesky</p> <p>Požiadavka: Vyrobený z pevného ľahkého materiálu možný k prevážaniu medzi rôznymi projektmi, ale aj na použitie v ateliéri k stabilnému uchyteniu svetiel, alebo pozadia.</p> <p>Šírka rozložiteľnej základne zaisťuje stabilitu upevneného vybavenia v akejkoľvek plynulo nastaviteľnej výške.</p> <p>Možnosť upínania jednotlivých sekcií statívu, normovaný čap so štandardizovaným závitom.</p> <p>Hmotnosť: od minimálne 1000g - do maximálne 1500g</p> <p>Maximálna výška: 3000 mm</p> <p>Minimálna výška: 1000mm</p> <p>Zložený - veľkosť: minimálne od 800mm maximálne do 1200mm</p> <p>Maximálna nosnosť: do 10kg</p>	ks	2,00	FY3512 Master LS-10B, stojan, max. 250 cm, 3 sekcie	38,9	77,8	93,36
----	------	----------------------------	---	----	------	---	------	------	-------

22	208.	štúdiová taška pre svetlá a stojany	<p>Charakteristika dopytu: štúdiová taška pre svetlá a stojany</p> <p>Požiadavka: Rozmer tašky: dĺžka maximálne 100 cm, výška maximálne do 40 cm a šírka maximálne do 30 cm, materiál - odolný textil, vnútro polstrované</p>	ks	1,00	FY4294 BASIC Štúdiová taška pre svetlá a stojany Terronic	45,5	45,5	54,6
----	------	-------------------------------------	---	----	------	---	------	------	------



23	211/A	kit štúdiových bleskov	<p>Charakteristika dopytu: <b>kit štúdiových bleskov štúdiový blesk typ 2</b>          Požiadavka:          Musí byť kompatibilný s položkami pod interným číslom 189, 194          Smerné číslo minimálne 32          Výkon záblesku minimálne od 400Ws          Synchronizácia Normal/ HSS s potrebnými odpaľovačmi          Plynulá regulácia výkonu          Podpora s väčšinou predávaných výkonnejších odpaľovačov          Napájanie AC - sieťové          Vstavané aktívne chladenie          Bajonet typu Bowens</p> <p><b>Rádiový prijímač pre výkonnejšie štúdiové blesky</b>          s pracovnou frekvenciou od 2,4 GHz /minimálne 16 kanálov          Balenie: 1x štúdiový blesk , 2x napájací kábel, 2x prijímač, 2x synchronizačný kábel          Záručný servis</p> <p><b>Rádiový vysielateľ pre štúdiové blesky</b>          Rádiový vysielateľ pre výkonnejšie štúdiové blesky, ktorý musí byť kompatibilný s položkami pod internými číslami 187, 188          Pracovná frekvencia: od 2,4 GHz / minimálne 16 kanálov          Dosah minimálne 100 m a viac          Vysielateľ upevnený na fotoaparáte odpaľuje blesky cez prijímače, ktoré umožňujú použiť vysokorychlostnú synchronizáciu u väčšiny predávaných štúdiových bleskov          Záručný servis</p> <p><b>adaptér pre uchytenie svetla typ 2</b>          Adaptér uchytenie svetla do softboxu vyrobený z kovu, ktorý slúži na uchytenie príslušenstva k svetlu a ten umožňuje bezpečnú a stabilnú montáž pre väčšinu kompatibilných výkonnejších štúdiových bleskov a trvalých svetiel dostupných na trhu.          Bajonet typu Bowens</p>		2,00	FY9115 Fomei Digitalis 600/600, kit štúdiových bleskov	1210,65	2421,3	2905,56
----	-------	------------------------	--	--	------	--	---------	--------	---------

24	212.	softbox stredný	<p>Charakteristika dopytu: soft box stredný</p> <p>Požiadavka: Tepelne odolný softbox so strieborným vnútorným povrchom, ktorý vo vnútri softboxu násobí svetlo a zaručuje, že sa všetko znásobené svetlo rovnomerne zmäkčí cez difúzne látky.</p> <p>Minimálne 2 difúzne látky pre zmäkčenie svetla a minimálne dva vetracie otvory.</p> <p>Speed Ring (kruh pre vypnutie drôtov a uchytenie bajonetu svetla)</p> <p>Šírka minimálne 60 cm</p> <p>Výška minimálne 60 cm</p> <p>Materiál - textil a kov</p>	ks	2,00	FY7538 Fomei 60x60S / SQUARE Exclusive softbox, vrátane speedringu bez adaptéra	94,55	189,1	226,92
25	214.	prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov viackanálový	<p>Charakteristika dopytu: prijímač pre odpaľovanie štúdiových bleskov viackanálový</p> <p>Požiadavka: Prijímač musí byť kompatibilný s položkou pod interným číslom 211, 213</p> <p>Rádiový vysielač pre výkonnejšie štúdiové blesky</p> <p>Pracovná frekvencia: minimálne 2,4 GHz a viac, 16 kanálov a viac</p> <p>Dosah: 100 m a viac</p> <p>Záručný servis</p>	ks	3,00	FY7859 Fomei TR - 16 RFD, rádiový prijímač / receiver 2.4 GHz / 16 kanálov	50,75	152,25	182,7

26	215.	adaptér pre uchytenie svetla typ 2	<p>Charakteristika dopytu: adaptér pre uchytenie svetla typ 2</p> <p>Požiadavka: Adaptér uchytenie svetla do softboxu vyrobený z kovu, ktorý slúži na uchytenie príslušenstva k svetlu a ten umožňuje bezpečnú a stabilnú montáž pre väčšinu kompatibilných výkonnejších štúdiových bleskov a trvalých svetiel dostupných na trhu.</p> <p>Bajonet typu Bowens Záručný servis</p>	ks	4,00	FY7660 Fomei adaptér - DFS- FOMEI/Bowens	13,4	53,6	64,32
----	------	--	--	----	------	--	------	------	-------

27	216/A	fotoaparát typ 1	<p>Charakteristika dopytu:  fotoaparát typ 1  Požiadavka:  Typ zariadenia – digitálna zrkadlovka -  <b>musí byť kompatibilná s položkami pod internými číslami 202, 203, 219, 221, 223</b>  Typ snímača CMOS  Rozlíšenie -minimálne 45 MPx  Obrazový snímač Full - Frame  Druh pamäti SDHC, SD, SDXC  Zaostrovacie body 153, z toho 99 citlivých aj vo vertikálnom aj horizontálnom smere (krížové senzory)  Snímky za sekundu - minimálne 9  Záznam videa 4K Full HD  Rozhrania: GPS modul, WI-FI, káblová spúšť, HDMI, 3,5 jack Vysokovýkonný objektív s univerzálnou ohniskovou vzdialenosťou s rozpätím minimálne od 24 mm do minimálne 120mm, s konštantnou svetelnosťou objektívu, najnižšie clonové číslo - f/2,8, rýchle ostrenie ultrazvukovým zaostrovacím motorom  Záručný servis</p>		1,00	NIKON D850 + 24-120MM VR			
							3160	3160	3792

28	217.	fotoaparát typ 2	<p>Charakteristika dopytu: fotoaparát typ 2</p> <p>Požiadavka: Typ zariadenia – digitálna zrkadlovka - musí byť kompatibilná s položkami pod internými číslami 204, 205, 218, 220, 222</p> <p>Typ snímača CMOS</p> <p>Rozlíšenie minimálne 30 MPx</p> <p>Obrazový snímač Full - Frame</p> <p>Druh pamäti SDHC, SDXC, SD, CF</p> <p>Zaostrovacie body - minimálne 60</p> <p>Snímky za sekundu - minimálne 7</p> <p>Záznam videa 4K Full HD</p> <p>Rozhrania: GPS modul, systémový blesk, kábová spúšť, HDMI, 3,5 jack, mikrofón a slúchadlá, Wi-fi, USB 3.0</p>	ks	1,00	Canon EOS 5D mark IV	2157,5	2157,5	2589
29	217/A	objektív pre fotoaparát typ 2	<p>Charakteristika dopytu: objektív pre fotoaparát typ 2</p> <p>Požiadavka: Musí byť kompatibilný s položkou pod interným číslom 217</p> <p>Vysokovýkonný ultra širokouhlý objektív so zoomom a konštantnou svetelnosťou</p> <p>Rozsah ohniskovej vzdialenosti minimálne od 16 mm do minimálne 35 mm</p> <p>Najnižšie clonové číslo f/2,8</p> <p>Ultrasonické ostrenie</p> <p>Záručný servis</p>		1,00	Canon EF 16-35mm f/2,8L III USM	1799	1799	2158,8



31	219.	externý blesk pre fotoaparát typ 1	<p>Charakteristika dopytu:  externý blesk pre fotoaparát typu 1  Požiadavka:  Musí byť kompatibilný s položkou pod interným číslom 216  Smerné číslo: minimálne 34  Pokrytie fokálnej dĺžky: minimálny rozsah 24-200mm  Modelovací záblesk: Áno  Asistenčný lúč zaostrenia: Áno  Korekcia expozície: Áno  Stupňovanie expozície: Áno  Typ diaľkového ovládania:  Infračervený/Rádiofrekvenčný  Uhol sklopenia zábleskovej hlavy dole: minimálne 7°  Napájanie: AA batérie/akumulátory  Záručný servis</p>	ks	1,00	Nikon blesk SB-5000		540	540	648
----	------	------------------------------------	---	----	------	---------------------	--	-----	-----	-----

32	220.	objektív pre fotoaparát typ 2	<p>Charakteristika dopytu: objektív pre fotoaparát typ 2</p> <p>Požiadavka: Musí byť kompatibilný s položkou pod interným číslom 217 , Profesionálny objektív so štandardným zoomom</p> <p>Rozsah ohniskovej vzdialenosti minimálne od 24 mm do minimálne 105 mm</p> <p>Konštantná svetelnosť objektívu</p> <p>Najnižšie clonové číslo f/4</p> <p>Stabilizátor obrazu</p> <p>Ultrasonické ostrenie</p> <p>Záručný servis</p>	ks	1,00	Canon EF 24-105mm f/4L II ISUSM	998	998	1197,6
33	221.	objektív pre fotoaparát typ 1	<p>Charakteristika dopytu: objektív pre fotoaparát typ 1</p> <p>Požiadavka: Musí byť kompatibilný s položkou pod interným číslom 216</p> <p>Profesionálny ultraširokohlý objektív</p> <p>Rozsah ohniskovej vzdialenosti minimálne od 14 do minimálne 24 mm</p> <p>Konštantná svetelnosť objektívu,</p> <p>Najnižšie clonové číslo f/2,8</p> <p>Rýchle ostrenie ultrazvukovým zaostrovacím motorom</p> <p>Zabudovaná slnečná clona.</p> <p>Záručný servis</p>	ks	1,00	Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	1540	1540	1848



34	222.	diaľkové ovládanie pre fotoaparát typ 2	<p>Charakteristika dopytu:          diaľkové ovládanie pre fotoaparát typ 2          Požiadavka:          Musí byť kompatibilné s položkou pod interným číslom 217          Infračervené diaľkové ovládanie pre výkonnejší fotoaparát typu 2          Možnosť nastavenia okamžitého spustenia spúšte alebo spustenia s oneskorením.          Dosah minimálne 5 metrov a viac          Napájanie batériami, ktoré by mali vydržať 6000 prenosov a viac          Záručný servis</p>
----	------	---	---

ks	2,00	Canon RC-6			
			16,55	33,1	39,72

35	223/A	diaľkové ovládanie pre fotoaparát typ 1	<p>Charakteristika dopytu:          diaľkové ovládanie pre fotoaparát typu 1          Požiadavka:          Musí byť kompatibilné s položkou pod interným číslom 216 B          Bezdrôtová rádiová spúšť.          V ideálnych podmienkach dosah minimálne 80 m          Režimy použitia:          - zaostrenie          - expozícia          -expozícia s oneskorením          - multiexpozícia (sériové snímanie)          -neobmedzene dlhý expozičný čas (bulb)          Kompatibilita s výkonnejšími fotoaparátmi typu 1          Záručný servis</p>		2,00	Hähnel CAPTUR Timer Kit Nikon		75	150	180
----	-------	---	--	--	------	----------------------------------	--	----	-----	-----



37	241.	fotoaparát typ 3	<p>charakteristika dopytu : fotoaparát typ 3</p> <p>Digitálna zrkadlovka + objektív Nikkor 18-140mm AF-S DX VR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektívne rozlíšenie snímača: minimálne 20 MPix</li> <li>• Natívna citlivosť snímača: ISO od 50 – do 1 640 000</li> <li>• Počet zaostrovacích bodov (celkovo/križových): minimálne 51/15</li> <li>• Citlivosť stredového zaostrovacieho bodu: Pracuje s objektívmi so svetelnosťou f/8</li> <li>• Rýchlosť sériového fotografovania: CL: minimálne 1-7 obr./s</li> <li>• Rozsah expozičných časov: 1/8000 – 30s,</li> <li>• Princíp stabilizácie obrazu: Stabilizátor snímača obrazu</li> <li>• Manuálne zaostrovanie: áno</li> <li>• Mechanická štrbinová uzávierka: áno</li> <li>• Stabilizátor snímača obrazu: áno</li> <li>• Viaczónové TTL meranie s minimálne 1728 meracími zónami</li> <li>• Kompenzácia expozície: +/- 5 EV v</li> </ul>	ks	2,000	Nikon D7500 + 18-140			
							1140,8	2281,6	2737,92

38	244.	vyvedená spúšť	<p>charakteristika dopytu :</p> <p>Kábel diaľkovej spúšte. Pripája sa ku konektoru pre príslušenstvo na niektorých jednookých zrkadlovkách Nikon a umožňuje otvárať uzávierku bez priameho kontaktu s telom fotoaparátu. Pomocou tohto kábla môžete predísť chveniu fotoaparátu pri snímaní pomocou statívu a možno ho tiež používať na aktivovanie dlhých expozícií (režim bulb).</p> <p>Pre fotoaparát typ 3</p>	ks	4,000	Nikon MC-DC2			
							31,55	126,2	151,44

39	246.	kinematografické difúzne svetlá	<p>charakteristika dopytu : LED difúzne svetlá</p> <p>LED trvalé svetlá pre natáčanie a fotografovanie v štúdiu i v exteriéri. LED diódy zabezpečuje mäkké difúzne svetlo. Regulácia výkonu je plynulá, možnosť kreatívneho nastavovania farebnej teploty dvomi nezávislými potenciometrami - jeden pre 3200K, druhý pre 5600K.</p> <p>Súčasťou balenia je aj "Soft" difúzny filter, Oranžový a Modrý konverzný filter, pre plné využitie výkonu. Filtre sú zhotovené z odolného plastu a zasúvajú sa do špeciálne určeného slotu vo svetle.</p> <p>1x LED svetlo 600 s adaptérom pre batérie 1x klapky 1x napájací adaptér 220V 1x zásuvný filter Soft 1x zásuvný filter Oranžový 1x zásuvný filter Modrý 1x puzdro na filtre 1x návod na použitie 1x transportná taška</p>	ks	4,000	FY3467 FOMEI LED WIFI-100D, doskové svetlo	385,9	1543,6	1852,32
----	------	---------------------------------	--	----	-------	--	-------	--------	---------

40	247.	LED difúzne svetlá	<p>charakteristika dopytu : LED difúzne svetlá</p> <p>LED trvalé svetlá pre natáčanie a fotografovanie v štúdiu i v exteriéri. LED diódy zabezpečuje mäkké difúzne svetlo. Regulácia výkonu je plynulá, možnosť kreatívneho nastavovania farebnej teploty dvomi nezávislými potenciometrami - jeden pre 3200K, druhý pre 5600K.</p> <p>Súčasťou balenia je aj "Soft" difúzny filter, Oranžový a Modrý konverzný filter, pre plné využitie výkonu. Filtre sú zhotovené z odolného plastu a zasúvajú sa do špeciálne určeného slotu vo svetle.</p> <p>1x LED svetlo 600 s adaptérom pre batérie 1x klapky 1x napájací adaptér 220V 1x zásuvný filter Soft 1x zásuvný filter Oranžový 1x zásuvný filter Modrý 1x puzdro na filtre 1x návod na použitie 1x transportná taška</p>	ks	4,000	FY3467 FOMEI LED WIFI-100D, doskové svetlo	385,9	1543,6	1852,32
----	------	--------------------	--	----	-------	--	-------	--------	---------

41	251.	závesný štúdiový systém	<p>charakteristika dopytu :</p> <p>závesný štúdiový systém s koľajnicami a pantografickými držiakmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oslobodenie pre všetky fotografické práce v ateliéri</li> <li>• žiadne obťažujúce káble a statívy na zemi</li> <li>• rozťahnutie nožníc približne 30 až 200 cm</li> <li>• zaťaženie až 6000g</li> <li>• pre všetky štúdiové lampy</li> </ul> <p>technické parametre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stropný systém - rozmery : cca 400x300cm</li> <li>• rozmery nožníc (dxšxv) : cca 30x10x40cm</li> <li>• port : 5 / 8 palca pípa</li> <li>• celková hmotnosť : cca 24,5 kg</li> <li>• hmotnosť : cca 5000 g</li> <li>• materiál : kov</li> </ul>	ks	1,000	FY7926 Fomei Stropný systém KIT 2 (3x5m, 5 závesov)	1896,65	1896,65	2275,98
----	------	-------------------------	---	----	-------	---	---------	---------	---------



42	322.	taška pre filmovú techniku typ 1	<p>Charakteristika produktu: taška pre filmovú techniku typ 1</p> <p>Profesionálny fotobatoch (stredne veľký).</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapacita batohu: DSLR s 1x 200-300 mm objektívom, minimálne 3 ďalšie objektívy, blesk, fotopríslušenstvo, statív</li> <li>- priehradka pre osobné veci: áno</li> <li>- púzdro pre notebook (15"): áno</li> <li>- protidažďová ochrana: áno</li> <li>- vonkajšie rozmery (š-v): od 30 x 40 cm do 35 x 50 cm</li> <li>- hmotnosť: maximálne 2,5 kg</li> </ul>	ks	2,000	Lowepro Pro Trekker BP 350 AW II	157,5	315	378
----	------	----------------------------------	---	----	-------	----------------------------------	-------	-----	-----



44	287/A	fotoaparát typ 4	<p>Charakteristika dopytu: fotoaparát</p> <p><b>Kompaktný digitálny fotoaparát s veľkou clonou a podporou videa v rozlíšení 4K .</b></p> <p>Technické parametre:  - precízna ergonómia  - rozlíšenie: minimálne 20 MPx  - druh snímača: CMOS formátu 1"  - základná citlivosť minimálne v rozsahu ISO100 – ISO12 800  - priblíženie (zoom): 25x alebo viac  - stabilizácia objektívu: áno  - typ hľadáča: elektronický OLED  - typ displeja: výklopný dotykový TFT LCD, min. 3"  - záznam videa: 4K (3840x2160/30p)  - podpora mp4 formátu a H.264 kodeku: áno  - podpora vysokorychlostného videa: 1920x1080 / min. 100p  - interný stereo mikrofón  - vstavaný blesk: áno  - druh pamäti: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo</p>	ks	1,000	SONY DSC-RX10M4	1515	1515	1818
----	-------	---------------------	--	----	-------	-----------------	------	------	------

45	344.	projekčné plátno pre kresliareň	<b>Charakteristika dopytu: projekčné plátno pre kresliareň</b> Elektrické projekčné plátno vo formáte 16:9 s diaľkovým ovládaním. Veľkosť obrazovky plátna minimálne 204 cmx115 cm. Hmotnosť maximálne 15 kg.	ks	1,000	Aveli XRT-00174	108,3	108,3	129,96
46	345.	fotoaparát pre kresliareň	<b>Charakteristika dopytu: fotoaparát pre kresliareň</b> Digitálny fotoaparát CMOS 20 Mpx, 3" LCD displej, video 4K 3840x2160 (24p), vstavaný blesk, SD, WiFi, HDMI, USB	ks	1,000	Panasonic DC-TZ95	332,5	332,5	399
47	346.	statív pre fotoaparát pre kresliareň	<b>Charakteristika dopytu: statív pre fotoaparát pre kresliareň</b> Transportná výška do 40 cm Maximálne zaťaženie statívu do 7 kg Hmotnosť do 1,5 kg Statívový závit 1/4" Statívová hlava Druh statívovej hlavy Guľová Špeciálne vlastnosti vodováha, stupnica pre panoramatické fotografie, rýchloupínacia doštička, puzdro	ks	1,000	Manfrotto MKELMII4BK-BH statív s guľ. Hlavou	110	110	132

48	357.	scénický reflektor	<p>Charakteristika dopytu: Scénický reflektor  Fresnelová čočka  typ lampy CP89, 230V 650W  objímka GY9,5  farebná teplota 3200 K  plynulé stmievanie 0-100%  váha: maximálne 3 Kg  kompatibilné s internou položkou 358 a</p>	ks	1,000	ARRI 650 Junior	454	454	544,8
49	358.	žiarovka pre scénický reflektor	<p>Charakteristika dopytu: Žiarovka pre scénický reflektor  Musí byť kompatibilné s internou položkou 357 scénický reflektor a 359 stmievač pre scénický reflektor.životnosť: minimálne 350 hodín  Typ: halogénová  Napatie: 230V  Výkon: 650W  kompatibilné s internou položkou 357 a 359</p>	ks	1,000	OSRAM 64717 650W 230V GY9.5 CP89 FRL FRM	12	12	14,4

50	359.	stmievač pre scénický reflektor	<p><b>Charakteristika dopytu: Stmievač pre scénický reflektor</b></p> <p>Musí byť kompatibilné s internou položkou 357 scénický reflektor a 358 žiarovka pre scénický reflektor, 1-kanálový DMX stmievač 6A, DMX 3-kolíkovaný IN / OUT špecifikácie: 1-kanálový stmievač, kompatibilný s jednotkou SSR, pamäť pri výpadku napájania, napájanie: 9 V DC (300 mA), maximálna celková záťaž: 6A, hmotnosť: do 1,5 kg kompatibilné s internou položkou 357 a</p>	ks	1,000	DMX UP-1	60	60	72
51	364.	závesný systém pre svetlá typ 5	<p><b>Charakteristika dopytu: Závesný systém pre svetlá typ 5</b></p> <p>Typ uchytienia 16 mm Typ uchytienia zásuvky 16 mm Uzavretá dĺžka predĺženia 27,0 cm Nosnosť v rozsahu 17 až 18 kg Materiál hliník Maximálne predĺženie 200 cm závažia do 4,7 kg šírka 150,0 mm</p>	ks	1,000	Manfrotto Pantograph Top 2C	470,83	470,83	564,996

52	369.	fotoaparát pre nové grafické technológie	<b>Charakteristika dopytu: Fotoaparát - digitálna zrkadlovka</b> Megapixely: minimálne od 24 Maximálne rozlíšenie fotografie: 6000 x 4000 px Podporované formáty obrázkov: JPG, RAW Stabilizátor obrazu: Áno Poloha stabilizátora obrazu: Objektív Podporované pomery strán: 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 Režimy blesku: Auto, manuálne, redukcia efektu červených očí Kompenzácia expozície blesku: Áno Kompenzácia expozície blesku: ± 2 EV (krok 1/2, 1/3 EV) Médiá prehrávania: H.264, MOV, MP4 Rozlíšenie HD: Full HD Vstavaný mikrofón: Áno Nahrávať hlas: Áno Podporované formáty zvukových súborov: AAC, LPCM, PCM Kompatibilné pamäťové karty: SD, SDHC, SDXC Pamäťové sloty: 1 Displej: TFT Uhlopriečka displeja: 3 "	ks	1,000	Canon EOS 2000D + 18-55 IS II + brašna SB130 + 16GB SD karta			
							415,8	415,8	498,96
Spolu								34243,63	41092,36